

ECOFEX[®]



Brandslanghaspel

20 / 25 / 30 mtr

Productinformatie



ECOFEX®

Brandslanghaspel

20 / 25 / 30 mtr

Uw voordelen op een rij:

- Economisch voordelig.
- Voldoende bluscapaciteit en -resultaat.
- Geschikt voor het blussen van vaste stoffen.
- Eenvoudige bediening.



Veilige bediening

- Doelgericht blussen.
- Een handzaam knijpventiel
- CE0620

Goede kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-671-1.
- Met een lange levensduur.
- Messing ventiel.
- Snel inzetbaar door de handzame bediening

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen.

Ecofex informatie & service :

Tel: +31 (0) 180 439010

E-mail: info@ecofex.nl

Technische gegevens Ecofex brandslanghaspel:

Artikelnr:	024.1021	024.1022	024.1023
Lengte:	20 mtr.	25 mtr.	30mtr.
Bladmaat:	600 mm	600 mm	600 mm
Diameter slang:	19 mm 3/4"	19 mm 3/4"	19 mm 3/4"
Volstraal worplengte:	10,1 mtr.	10,1 mtr.	10,1 mtr.
Sproeistraal worplengte:	3,1 mtr.	3,1 mtr.	3,1 mtr.
Opbrengst bij 0,2 Mpa:	24 ltr/min	24 ltr/min	24 ltr/min
Opbrengst bij 0,4 Mpa:	34 ltr/min	34 ltr/min	34 ltr/min
Opbrengst bij 0,6 Mpa:	40 ltr/min	40 ltr/min	40 ltr/min
Afmeting A1:	125 mm	138 mm	150 mm
Afmeting A2:	85 mm	110 mm	110 mm
Afmeting A3:	21 mm	21 mm	21 mm
Afmeting A4:	418 mm	418 mm	418 mm

Geleverd inclusief montageset met een vaste montageplaat
Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1

